

Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush 1087812

Vezetékes termosztát hőmérséklet és relatív páratartalom érzékelő funkcióval.

A csomag tartalmazza:

- T-141 termosztát
- Szerelési segédanyagok
- A doboz kiemelő keretet nem tartalmaz!

Funkciók:

- A termosztát csak R-208-cal ellátott rendszerben vezérelhető
- Beállítási tartomány 5-35 C
- Relatív páratartalom érzékelés

Megfelelőség: CE / EAC

Védelmi osztály: IP30

Szín: fehér RAL9016



Leírás Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

Specifikáció

- Automatikus beszabályozás így optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- szabályozónként akár 6 szobatermosztát és 8 állásszabályzó (24V); 6 csatornás bővítmódul opció (M-140 esetén)
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyú indító

Smatrix Base Pro X-147 vezérlő, opcionális I-147 érintőképernyővel és KNX opcióval

- akár 16 vezérlő egy rendszerben
- láncos vagy csillagvezetéssel (az M-141-gyel)
- választható: a vezérlő információinak és beállításainak kijelzése (I-147-gyel)
- választható: BMS integráció KNX interfészen keresztül (R-147 és I-147 esetén).

A komfortbeállításokat tartalmazza (I-147-el)

- hőmérséklet-visszaállítási programok minden csatornához
- max/min hőmérsékletkorlátozás és a relatív páratartalom szabályozása
- ünnepi beállítások és automatikus nyári/téli átállás
- szobai bypass funkció
- előhűtési beállítások és automatikus nyári/téli váltás
- trend megjelenítés (beállított pont vs. helyiség-hőmérséklet stb.)
- kiegészítők konfigurálása
- szobaellenőrző funkció és rendszerdiagnosztika

Smatrix Base Pro vezérlő X-148 ModBus RTU

Adatpontok olvasása

- hőmérséklet: kültér / helyiség / padló
- nedvességszint
- állapot: állásszabályzó / szivattyú / kazán / általános célú bemenet (GPI)
- termosztát csatlakozási állapota
- dinamikus hőgörbe eltolódás a beépített hőszivattyúban

Adatpontok olvasása és írása

- szoba beállítási pont
- min/max szintek a következőkhöz: beállítási pont / padlóhőmérséklet
- beállítások: komfort/eco és automatikus kiegyenlítés be/ki
- fűtés/hűtés: állapot / eltolás
- hűtés nem megengedett egy helyiségben
- integrált hőszivattyú leolvasztási állapota"

Alkalmazás

- vezetékes szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE, EAC

Uponor Smatrix Base PRO közületi termosztát style T-141 Bus flush

1087812



Technikai adat

Item no EAN	4021598149793
Item no GTIN	04021598149793
Item no VVS	466258050
RSK no.	2987812
Item no NRF	8361246
Item no LVI	2025242
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	55 mm
Z-érték h	9 mm
Z-érték w	55 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	180
Csomagolási mennyiség 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285433
Packaging GTIN PL3	06414905630189
Packaging GTIN PL4	06414905630493
Item Unit Length	55
Item Unit Height	9
Item Unit Weight	0,022
Item Unit Width	55

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu