

## Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

**1005486**

- lamella in alluminio, termoconduttrice per l'emissione termica
- per l'inserimento nelle scanalature di Uponor Siccus Pannello Isolante
- adatta a tubazioni Uponor Comfort Pipe Plus 14x2,0 mm e Uponor MLCP RED 14x1,6 mm dotata di pretagli per un facile adattamento
- lunghezza: 1180 mm
- larghezza: 120 mm
- spessore: 0,45 mm



### Informazioni Uponor Siccus 14 Lamella emissiva

#### Specifiche

- Sistema di riscaldamento/raffrescamento a pavimento Siccus, composto da lastre di EPS secondo la EN 13163
- Con diffusori di calore in alluminio
- Classificazione al fuoco EN 13501-1: classe E
- Ritardante alla fiamma classe B1 secondo DIN 4102
- Tipo di applicazione secondo la DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Max carico accidentale secondo EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m<sup>2</sup>
- Per installazioni con tubazione interasse 150 mm
- Per tubazione diametro 14 mm

#### Application

- Per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Per installazioni a secco
- Per pavimenti sportivi

#### Certification

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

## Uponor Siccus 14 Lamella emissiva 14mm 1180x120x0,45mm

1005486



### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598024762
Item no GTIN	04021598024762
Prodotto (unità di misura)	pz
Quantità di imballaggio 1	48
Quantità di imballaggio 4	768
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905432707
Packaging GTIN PL4	06414905456277
Item Unit Length	1180
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,2
Item Unit Width	120

### Documenti tecnici

Download documenti

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)