


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175


1018149

- sistema di tubazione preisolata con quattro tubi interni: due Uponor Aqua, serie 3.2, condizioni d'esercizio 95 °C a 10 bar, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA) e due Uponor Radi serie 5, condizioni d'esercizio 95°C a 6 bar, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato KIWA), con barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la Norma DIN 4726
- resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102
- rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD
- applicazione principale: riscaldamento mandata e ritorno, acqua potabile fredda, acqua calda sanitario
- le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard
- taglio su misura



Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598111790
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860
Prodotto (unità di misura)	m
Raggio di curvatura 2	0,8 m
Spessore s3	3,5 mm
Quantità di imballaggio 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437474
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,78
Item Unit Width	175

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it