

Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321

- pannello in gesso rinforzato 15 mm
- con tubazione integrata Uponor Comfort Pipe 9,9x1,1 mm con barriera antiossigeno
- compatibile con sistema Q&E
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm, 1000x1200 mm, 500x1200 mm
- certificazione di resa termica EN 14240 e EN 14037
- classificazione reazione al fuoco B-s1,d0 secondo la EN 13501-1



Uponor Teporis Lastra attiva con EPS 500x1200mm

1047321



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905516490
Item no GTIN	06414905516490
Prodotto (unità di misura)	pz
Interasse	50 mm
Lunghezza (l)	500 mm
Valore-Z b	1200 mm
Valore-Z h	42 mm
Valore-Z h1	15 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	100
Packaging GTIN PL1	06414905461127
Packaging GTIN PL4	06414905493876
Item Unit Length	500
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	8,1
Item Unit Width	1200

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it