


Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 25-Rp3/4"FT


1070642

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- per l'installazione a parete o l'attacco con protezione anti-rotazione alle staffe di montaggio Uponor Smart Aqua
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



Uponor S-Press PLUS Gomito flangiato F M 25-Rp3/4"FT

1070642



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905219582
Item no GTIN	06414905219582
Item no VVS	045475125
RSK no.	1896553
Item no NRF	5114552
Prodotto (unità di misura)	pz
Filetto femmina Rp	3/4 inch
Lunghezza (l1)	54 mm
Lunghezza (l2)	27 mm
Lunghezza (l3)	25 mm
Valore-Z k	40 mm
z3	8 mm
Quantità di imballaggio 1	5
Quantità di imballaggio 3	20
Quantità di imballaggio 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905279753
Packaging GTIN PL3	06414905424993
Packaging GTIN PL4	06414905279777
Item Unit Length	80
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,258
Item Unit Width	51

Italia

T +39 039 635821
 Italy.info@uponor.com
 F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it