

## Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

**1071660**

- termostato digitale con attuatore per il controllo del radiatore
- compatibilità valvole (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter, etc.)
- colore: bianco lucido

Funzioni:

- impostazioni comfort/ECO
- programmazione settimanale
- modalità vacanza
- programma anticongelamento
- funzione boost (potenza)
- retroilluminazione
- opzionale: orologio automatico estate/inverno

Composto da:

- Uponor Smatrix Wave testina termostica T-162
- 2x batterie AA
- differenti adattatori
- manuale



## Informazioni Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

### Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- Clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

### Smatrix Wave Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

### Application

- Controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Testina termostatica T-162

1071660



### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598130722
Item no GTIN	04021598130722
Item no VVS	466251050
RSK no.	5398315
Item no NRF	8361212
Item no LVI	2024509
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	85 mm
Valore-Z h	55 mm
Valore-Z w	50 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	16
Quantità di imballaggio 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905415854
Packaging GTIN PL3	06414905630097
Packaging GTIN PL4	06414905630288
Item Unit Length	85
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,179
Item Unit Width	50

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)