

Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161 2x

1071673

- ricevitore radio a due uscite. Utilizzato per commutare dispositivi on/off oppure per la commutazione ad onde radio caldo/freddo tra il sistema di controllo della temperatura ambiente Smatrix e il controllo per la temperatura di mandata oppure altre fonti di calore.
- 2 relè di uscita aggiuntiva oppure uscite dirette 230V 5A
- modalità pompa/deumidificatore
- commutazione pompa Caldo/Freddo
- modalità boiler/chiller
- distanza operativa: max. 30m
- classe di protezione: Classe II IP30
- colore: bianco

Composto da:

- Uponor Smatrix Wave modulo relé M-161 2X
- spina di alimentazione
- materiale di montaggio



Informazioni Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161

Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- Clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

Application

- Controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

Certification

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Modulo relé M-161 2x

1071673



Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598130852
Item no GTIN	04021598130852
Item no VVS	466251040
RSK no.	5398326
Item no NRF	8361242
Item no LVI	2024519
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	170 mm
Valore-Z h	27 mm
Valore-Z w	47 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	16
Quantità di imballaggio 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905415922
Packaging GTIN PL3	06414905630127
Packaging GTIN PL4	06414905630325
Item Unit Length	170
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,227
Item Unit Width	47

Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it