

## Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

**1086973**

- misura la temperatura percepita nell'ambiente
- realizzato per installazioni a parete all'interno della cornice
- possono essere utilizzate diversi cornici per l'installazione
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

### Funzioni:

- indicazioni della richiesta di riscaldamento/raffrescamento
- interruttore per abilitare/disabilitare la funzione timer (se timer installato)

### Composto da:

- Uponor Smatrix Base termostato da incasso T-144 Bus
- materiale di montaggio
- cornice esterna



## Informazioni Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush

### Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Differenti tipologie di collegamento Bus/Margherita (dall'unità al termostato al termostato etc...)
- Installazione Bus - 4fili
- Protocollo di comunicazione: RS485 bus seriale
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)

### Smatrix Base Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base Termostato ad incasso T-144 Bus flush RAL9016

1086973



### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149038
Item no GTIN	04021598149038
Item no VVS	466253034
RSK no.	2987780
Item no NRF	8361086
Item no LVI	2024516
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	85 mm
Valore-Z h	40 mm
Valore-Z w	90 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	60
Quantità di imballaggio 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905284450
Packaging GTIN PL3	06414905284467
Packaging GTIN PL4	06414905630400
Item Unit Length	85
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,067
Item Unit Width	90

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)