

## Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D RAL9016

**1086982**

- misura e visualizza la temperatura ambiente percepita
- distanza operativa: max. 30m
- classe di protezione: IP30
- colore: bianco lucido

### Funzioni:

- indicazione della richiesta di riscaldamento o raffreddamento
- funzione di commutazione manuale C/F (disponibile solo con Uponor Smatrix Move)
- funzione di raffreddamento consentito (stanza per stanza)
- display celsius oppure fahrenheit
- modalità operative: temperatura ambiente (RT), interna con pavimento max/min (RFT), sensore remoto (RS), sensore remoto esterno (RO)
- indicazione batteria scarica
- modalità di ricezione dal timer
- valore set ECO impostabile
- display con retroilluminazione (si attenua 10 secondi dopo l'ultima azione)
- visualizzazione versione software (all'accensione)
- compatibilità con Uponor Smatrix Move regolatore climatico H/C Radio X-157
- opzionale: possibilità di collegamento sensore a pavimento

### Composto da:

- Uponor Smatrix Wave termostato digitale T-166
- 2x batterie AAA
- materiale di montaggio



## Informazioni Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D

### Specifiche

- Fino a 4 unità base in un sistema
- Tensione di esercizio: 230V / 50Hz
- Autobilanciamento ottimizza il consumo di energia ed il comfort
- Controllo elettrico
- Collegamento fino a 6 termostati ambiente ed 8 attuatori (24V) per unità base
- Relè pompa e boiler
- Pompa e valvola di esercizio
- Controllo dell'umidità relativa
- Combina il riscaldamento/raffrescamento a pavimento con il controllo del raffrescamento a soffitto
- Max. potenza assorbita per attuatore: 24VAC / 0.2A (0.4A picco)
- Modulo pompa di calore integrato (solo X-165)
- Clonazione dati, registrazione, backup e aggiornamenti tramite micro SD card (solo X-165)

### Smatrix Wave Pulse:

- Accesso locale (Wi-Fi) o accesso remoto (richiesta una connessione internet) tramite Uponor Smatrix Pulse App (con R-208)
- Access point wi-fi temporaneo per l'accesso diretto con R-208 (se wi-fi locale non è disponibile)
- Gestione eco-intelligente dell'ambiente domestico con R-208 (Amazon Alexa, Google Home)
- Controllo multi-casa (con R-208)
- Possibilità di accesso di terze parti per supporto remoto con R-208 (richiesto il permesso dell'utente)
- Analisi andamento storico del sistema tramite l'app Uponor Smatrix Pulse (con R-208)
- Timer programmabile (con R-208)
- Impostazioni comfort (con R-208)
- Diagnostica di sistema (con R-208)

### Application

- Controllo della temperatura ambiente radio per riscaldamento e raffrescamento radiante
- Intervallo di set point: +5°C ... +35°C

### Certification

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Termostato digitale T-166 D RAL9016

1086982



### Informazioni tecniche

Item no EAN	4021598149120
Item no GTIN	04021598149120
Item no VVS	466251023
RSK no.	2987789
Item no NRF	8361082
Item no LVI	2024506
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	80 mm
Valore-Z h	25 mm
Valore-Z w	80 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 3	75
Quantità di imballaggio 4	1800
Item Replacement 1	1144106
Packaging GTIN PL1	06414905284658
Packaging GTIN PL3	06414905284665
Packaging GTIN PL4	06414905284672
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,116
Item Unit Width	80

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

T +39 039 635821  
 Italy.info@uponor.com  
 F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)