

## Uponor Base Sensore umidità Dial IT

**1088273**

- sensore umidità (ad incasso)

Funzioni:

- assorbimento: 4VA (0,7 W)
- uscita con relè bistabile 5 (3) A / 250Vac
- campo di regolazione: 30 ÷ 90% UR con differenziale fisso al 5% di umidità relativa (centrato sul setpoint)
- tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
- segnalazione guasta tramite led lampeggiante

- alimentazione elettrica: 230VAC / 50/60Hz
- temperatura di funzionamento: 0°C ... +50°C
- temperatura di stoccaggio: -10°C ... +60°C
- classe di protezione: IP40



### Informazioni Uponor Base Sensore umidità Dial

#### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

#### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

#### Certification

- CE

## Uponor Base Sensore umidità Dial IT

1088273



### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905237586
Item no GTIN	06414905237586
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	65 mm
Valore-Z h	40 mm
Valore-Z w	45 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900325318
Item Unit Length	65
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,235
Item Unit Width	45

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)