


## Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP DT MS UL SS ZA 2C

**1093786**

- scambiatore di calore saldato in rame o saldato a diffusione (VA)
- controllo della pressione differenziale sul lato primario
- valvola di controllo della temperatura costante per riscaldamento a pavimento



### Informazioni Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH

#### Specifiche


- porta completamente assemblata e sottoposta a test di pressione
- i limiti tecnici dell'utilizzo in tubazioni e acqua per riscaldamento sono riportati nelle schede tecniche
- fascette stringitubo in plastica per la protezione acustica e il disaccoppiamento termico
- valvola PM certificata DVGW con tecnologia brevettata a tripla tenuta
- isolamento termico sui tubi di mandata
- valvola di bypass termostatica
- uscita acqua fredda
- distanziale per misuratore di calore 110 mm x 3/4"
- distanziale per misuratore acqua 110 mm x 3/4"
- valvola di sfiato e di scarico
- filtro a rete per acqua fredda 0,5 mm
- filtro a rete per linea di alimentazione del riscaldamento principale da 0,5 mm
- Possibilità di collegamento (contrassegnato) di un capocorda per la messa a terra elettrica
- pressione massima di esercizio riscaldamento: PN10
- pressione massima di esercizio acqua sanitaria: PN10
- temperatura massima di esercizio: 85 °C
- pressione differenziale massima riscaldamento principale: 2,5 bar
- pressione minima acqua sanitaria: 2,0 bar
- materiale dei raccordi sanitari: CW617N
- materiale dei raccordi per riscaldamento: CW617N, CW614N
- materiale dei tubi: acciaio inossidabile 1.4401
- misure: L/A/P 556 x 620 x 110 mm

#### Application

- Generazione immediata di acqua calda per uso domestico decentralizzata
- Sistemi di riscaldamento a pavimento
- Sistemi di riscaldamento radianti

## Uponor Combi Port M-Pro interfaccia risc. UFH 15 CB BP DT MS UL SS ZA 2C

1093786



### Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905231058
Item no GTIN	06414905231058
Prodotto (unità di misura)	pz
Lunghezza (l)	556 mm
Lunghezza (l1)	33 mm
Valore-Z b	65 mm
Valore-Z b1	50 mm
Valore-Z h	107 mm
Valore-Z h1	35 mm
Valore-Z w	618 mm
Valore-Z w1	600 mm
Quantità di imballaggio 1	1
Quantità di imballaggio 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292394
Packaging GTIN PL4	06414905292981
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	15,4
Item Unit Width	555

### Documenti tecnici

Download documenti

Italia

T +39 039 635821  
 Italy.info@uponor.com  
 F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)