

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110/200

1120128

- il set di connessione terminale è un regolatore elettronico progettato per il controllo della autoregolamentazione del cavo antigelo utilizzato nella tubazione Supra
- l'unità di controllo ha due differenti funzioni
- è possibile scegliere la funzione termostato dotata di un sensore di temperatura o una funzione di timer fisso.



Informazioni Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness.

Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica
- Tubazione interna: polietilene PE 100 RC nero con riga blu, PN 16 (SDR 11)
- Materiale isolante: schiuma PE-X a celle chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Cavo: cavo di protezione antigelo autoregolante, potenza nominale 10W/m a 5 °C, alimentazione elettrica da un punto di alimentazione max. 150 m
- Tubo condotto: tubo PE per inserire un sensore e per misurare la temperatura.
- Materiale isolante: schiuma PE-X a cellule chiuse, permanentemente elastica, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

Application

- Trasporto di acqua fredda potabile o di drenaggio della pressione in luoghi in cui vi è il rischio di congelamento, installazione interrata.
- Temperatura di esercizio +20 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante di 60 tonnellate

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Supra PLUS Set conness. 90+110/200

1120128



Informazioni tecniche

Item no EAN	6414905633234
Item no GTIN	06414905633234
Item no VVS	070699891
RSK no.	2407845
Item no NRF	8360727
Item no LVI	1844030
Prodotto (unità di misura)	set
Quantità di imballaggio 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905641154
Item Unit Length	380
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,555
Item Unit Width	280

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it