


## Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp2"FT-RS2

1029135

- Pagaminta iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.



### Apie Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp2"FT-RS2

1029135



### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598106727
Item no GTIN	04021598106727
Item no VVS	045452112
RSK no.	1899495
Item no NRF	5071242
Item no LVI	1720830
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Female_thread_Rp	2 inch
Ilgis (l)	54 mm
Ilgis (l1)	20 mm
Ilgis (l2)	26 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905263837
Packaging GTIN PL4	06414905263844
Item Unit Length	67
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,473
Item Unit Width	67

### Documenti technici

[Download documenti](#)

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)