

Uponor Wipex ankeravimo nipelis G2

1045459

- Dvigubas nipelis
- Cilindrinis sriegis G" su sandarinimo žiedu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris



Apie Uponor Wipex ankeravimo nipelis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Wipex ankeravimo nipelis G2

1045459



Techniniai duomenys

Item no EAN	7331541201797
Item no GTIN	07331541201797
Item no VVS	087534012
RSK no.	2410705
Item no NRF	8360805
Item no LVI	1937004
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	74 mm
Ilgis (l1)	20 mm
Ilgis (l2)	25 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 3	10
Pakuotės kiekis 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459537
Packaging GTIN PL3	06414905448319
Packaging GTIN PL4	06414905492763
Item Unit Length	77
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,104
Item Unit Width	77

Documenti technici

Download documenti

Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it