

Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Saantykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus nustatymo taškas
- laiko nustatymo įjungimo vėdlys
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinės ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (užgesta 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas Prog. +RH T-148 Bus
- montavimo medžiagos



Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus P+RH RAL9016

1086977



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598149076
Item no GTIN	04021598149076
Item no VVS	466253033
RSK no.	2987784
Item no NRF	8361089
Item no LVI	2024524
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	80 mm
Z-measurement h	25 mm
Z-measurement w	80 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 3	75
Packaging GTIN PL1	06414905284535
Packaging GTIN PL3	06414905284542
Packaging GTIN PL4	06414905284559
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,096
Item Unit Width	80

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt