

## Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

### 1087164

- sujungia Uponor Smatrix Base PRO sistemą su BMS arba trečiosios šalies KNX įrenginiais
- maitinimo šaltinis: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- vidinis saugiklis: T5 F3,15AL 250V, 5x20 3,15A greito veikimo
- darbinė temperatūra: 0° C ... + 45° C
- sandėliavimo temperatūra: -20° C ... + 70° C
- maks. suvartojimas: 45W
- maitinimo jungtis: 1 m kabelis su Europiniu lizdu
- jungiamieji gnybtai: 0,2mm<sup>2</sup> ... 1,5mm<sup>2</sup>
- apsaugos klasė: IP20 II

#### Funkcijos:

- patalpos temperatūra iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos parametrai iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX termostatų
- patalpos santykinė drėgmė iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos grindų temperatūra nuo Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- pavaros statusas nuo Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- ECO iš Uponor Base PRO arba trečiosios šalies KNX sistemos
- siurblio išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- katilo išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- šildymo/vėsinimo kreivės nustatymai/grandinė nuo Uponor Move PRO iki BMS arba atvirkščiai
- šildymo/vėsinimo režimai nuo Uponor Base PRO iki BMS arba atvirkščiai

#### Sudėtis:

- tinklo modulis R-147 KNX
- maitinimo šaltinis
- montavimo medžiagos (2 varžtai ir 2 sieniniai kištukai)
- instrukcija



## Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

1087164



### Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598149403
Item no GTIN	04021598149403
Item no VVS	466258030
RSK no.	2987826
Item no NRF	8361094
Item no LVI	2025241
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	18 mm
Z-measurement h	60 mm
Z-measurement w	90 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905440597
Item Unit Length	18
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,088
Item Unit Width	90

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)