

## Uponor Vario S manifold flowmeter

**1087608**

- Srauto matuoklis nerūdijančio plieno kolektoriui Vario S
- 0-5 l/min.
- Su mechaniniu stabdžiu atidarymo/uždarymo padėtyje



### Apie Uponor Vario S manifold flowmeter

#### Techninė specifikacija

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

#### Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V) ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

## Uponor Vario S manifold flowmeter

1087608



## Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598149632
Item no GTIN	04021598149632
Item no LVI	2022148
Produkto matavimo vienetą	vnt.
Ilgis (l)	100 mm
Ilgis (l1)	53 mm
Z-measurement k	33 mm
Pakuotės kiekis 1	10
Packaging GTIN PL1	06414905440788
Item Unit Length	100
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,07
Item Unit Width	25

## Documenti technici

[Download documenti](#) 

## UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)