

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738

- Pret sasalšanu aizsargāts kabelis paplašināšanai



Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 75x6,8/175 1x10W/m

1095738



Tehniskie dati

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905486519 |
| Item no GTIN | 06414905486519 |
| Item no VVS | 070694475 |
| RSK no. | 2407823 |
| Item no NRF | 8360935 |
| Item no LVI | 1844140 |
| Mērvienība | m |
| Liekšanas rādiuss 2 | 0,9 m |
| Iepakojuma daudzums 1 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905537563 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 175 |
| Item Unit Weight | 2,9 |
| Item Unit Width | 175 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv