


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

**1119048**

- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- PE-Xa caurule
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- VIP + PEX izolācija, HDPE ārējais apvalks



### Plašāk par Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, PN10 (SDR 7,4)
- Izolējošais materiāls: revolucionāls izolācijas materiāls ar īpaši zemu siltumvadāmības koeficientu kombinēts ar ilgmūžīgu, elastīgu PE-X materiālu ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums


- Karstā sadzīves ūdensapgāde
- Darba temperatūra 70°C saskaņā ar EN 15875
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 50x6,9/140

1119048



### Tehniskie dati

Item no EAN	6414905556304
Item no GTIN	06414905556304
Item no VVS	087364050
RSK no.	2266374
Item no NRF	8360965
Item no LVI	3010294
Mērvienība	m
Liekšanas rādiuss 2	0,55 m
Iepakojuma daudzums 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556441
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,20
Item Unit Width	140

### Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



#### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)