

Uponor Wipex Overgangsmuffe G1 1/4

1018303

- Sylinderisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Overgangsmuffe

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylinderisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Overgangsmuffe G1 1/4

1018303



Tekniske data

Item no EAN	7331541099691
Item no GTIN	07331541099691
Item no VVS	087837032
RSK no.	2410653
Produkt nr NRF	8360762
Item no LVI	1938032
måleenhet	STK
Lengde (l)	84 mm
Antall emballasje 1	1
Antall emballasje 3	10
Antall emballasje 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905437795
Packaging GTIN PL3	06414905446612
Packaging GTIN PL4	06414905490622
Produkt Lengde	85
Produkt Høyde	55
Produkt Vekt	0,468
Produkt Bredde	55

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Uponor AS

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no