

Uponor Wipex Albue G1 1/4-G1 1/4

1018351

- Sylindrisk gjenge G " med O-ring
- Maks. trykk 10 bar / 95 ° C eller 16 bar / 20 ° C
- DR messing



Om Uponor Wipex Albue

Spesifikasjon

- Wipex deler i korrosjonsbestandig messing, sammenkobling basert på EN ISO 6509 med skrue i rustfritt stål.
- O-ringtetning mellom Wipex koblingen og Wipes deler
- Bolt sett for kobling inkluderer en sekskantbolt i rustfritt stål og mutteren samt skive av messing
- pre-åpen hylse med montert støttedel for dimensjonen 63-110mm.

Søknad

- Deler for rørsystemene Thermo, Aqua, Quattro, Supra Plus og Supra Standard - tilkobling av PE og PE-Xa medium rør til koblinger med sylindrisk utvendige gjenger
- Maks Driftstemperatur 95 °C

Sertifikat

- Godkjenninger bør kontrolleres av lokal ansvarlig person

Uponor Wipex Albue G1 1/4-G1 1/4

1018351



Tekniske data

Item no EAN	7331541098830
Item no GTIN	07331541098830
Item no VVS	087832010
RSK no.	2410619
Produkt nr NRF	8360691
Item no LVI	1935032
måleenhet	STK
Lengde (I1)	42 mm
Lengde (I2)	42 mm
Antall emballasje 1	1
Antall emballasje 3	15
Antall emballasje 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905260201
Packaging GTIN PL3	06414905260218
Packaging GTIN PL4	06414905260225
Produkt Lengde	64
Produkt Høyde	54
Produkt Vekt	0,459
Produkt Bredde	70

Tekniske dokumenter

Last ned dokumenter her

Karenslyst Allé 8B
0278, Oslo
Norge

T +47 64 95 66 00
E prosjekt.no@uponor.com

www.uponor.com/nb-no