

Uponor Ecoflex H-isolatieset 200/175/140

1007355

- Voor het afdichten van enkele hoofdleidingen naar dubbele aftakkingen.
- ABS halve schalen met isolatie, roestvrijstalen schroeven, kunststof spreidnagels en dichtingspasta
- Rubber eindkappen verplicht!
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Ondersteuning van verkeersbelastingen door b.v. lastverdeelplaat mogelijk
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- CSTB-systeemcertificering



Over Uponor Ecoflex H-isolatieset

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

Uponor Ecoflex H-isolatieset 200/175/140

1007355



Technische gegevens

Item no EAN	4021598100831
Item no GTIN	04021598100831
Item no VVS	087902840
RSK no.	2190449
Item no NRF	8361406
Item maateenheid	st.
Hoeveelheid verpakking 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905433636
Item Unit Length	1290
Item Unit Height	550
Item Unit Weight	16,4
Item Unit Width	1260

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl