

## Uponor Q&E puntstuk PL W 40-G1 1/4"MT

1008732



### Over Uponor Q&E puntstuk PL W

#### Specificatie

- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E puntstuk PL W 40-G1 1/4"MT

1008732



## Technische gegevens

Item no EAN	7331541175623
Item no GTIN	07331541175623
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	68 mm
Lengte (l1)	14 mm
Lengte (l2)	42 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	8
Hoeveelheid verpakking 4	768
Item Replacement 1	1145657
Packaging GTIN PL1	06414905255221
Packaging GTIN PL3	06414905255238
Packaging GTIN PL4	06414905524136
Item Unit Length	50
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,302
Item Unit Width	50

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)