

## Uponor Vario PLUS tule vulslang G3/4 x 1/2

1009214



### Over Uponor Vario PLUS tule vulslang

#### Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

#### Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

#### Certificaten

- CE

## Uponor Vario PLUS tule vulslang G3/4 x 1/2

1009214



## Technische gegevens

Item no EAN	4016203841827
Item no GTIN	04016203841827
Item no VVS	087602176
RSK no.	2418976
Item no NRF	8362666
Item no LVI	2026815
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	35 mm
Lengte (l1)	9 mm
Lengte (l2)	23 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	640
Packaging GTIN PL1	06414905434701
Packaging GTIN PL3	06414905445158
Packaging GTIN PL4	06414905655939
Item Unit Length	20
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,01
Item Unit Width	20

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
 E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)