


Uponor Wipex draadsok binnendraad G1-G1


1018355

- Cilindrische G-binnendraad met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Uponor Wipex draadsok binnendraad G1-G1

1018355



Technische gegevens

Item no EAN	7331541098816
Item no GTIN	07331541098816
Item no VVS	087830008
RSK no.	2410614
Item no NRF	8362412
Item no LVI	1936025
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	30 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	40
Hoeveelheid verpakking 4	4000
Packaging GTIN PL1	06414905260287
Packaging GTIN PL3	06414905260294
Packaging GTIN PL4	06414905260300
Item Unit Length	48
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,182
Item Unit Width	48

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl