

Uponor Wipex draadflens binnendraad F100/8-180/G4

1018365

- Cilindrische G-binnendraad met O-ring
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302



Uponor Wipex draadflens binnendraad F100/8-180/G4

1018365



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541099356 |
| Item no GTIN | 07331541099356 |
| Item no VVS | 087844091 |
| RSK no. | 2410651 |
| Item no NRF | 8360757 |
| Item maateenheid | st. |
| Z-meting K | 180 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1 |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 3 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437955 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905446773 |
| Item Unit Length | 223 |
| Item Unit Height | 32 |
| Item Unit Weight | 4,441 |
| Item Unit Width | 223 |

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl