


Uponor Q&E puntstuk PL 20-R1/2"MT

1023005



Over Uponor Q&E puntstuk PL

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E puntstuk PL 20-R1/2"MT

1023005



Technische gegevens

Item no EAN	7331541129374
Item no GTIN	07331541129374
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	47 mm
Lengte (l1)	15 mm
Lengte (l2)	22 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	100
Hoeveelheid verpakking 4	9600
Item Replacement 1	1145661
Packaging GTIN PL1	06414905260782
Packaging GTIN PL3	06414905260799
Packaging GTIN PL4	06414905260805
Item Unit Length	45
Item Unit Height	24
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	24

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl