


## Uponor Q&amp;E puntstuk PL 20-R3/4"MT

1023006



## Over Uponor Q&amp;E puntstuk PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E puntstuk PL 20-R3/4"MT

1023006



## Technische gegevens

Item no EAN	7331541106764
Item no GTIN	07331541106764
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	50 mm
Lengte (l1)	17 mm
Lengte (l2)	22 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 3	70
Hoeveelheid verpakking 4	6720
Item Replacement 1	1145662
Packaging GTIN PL1	06414905260812
Packaging GTIN PL3	06414905260829
Packaging GTIN PL4	06414905260836
Item Unit Length	25
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,09
Item Unit Width	25

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)