


## Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029



## Over Uponor Q&amp;E verdeler bi./bu. PL

## Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&E verdeler bi./bu. PL 3/4"MT/FT 4x16 c/c35mm

1023029



### Technische gegevens

Item no EAN	7331541132695
Item no GTIN	07331541132695
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l)	159 mm
Lengte (l1)	27 mm
Lengte (l2)	28 mm
Lengte (l3)	35 mm
Z-meting B	35 mm
Z-meting Z2	9 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905261505
Packaging GTIN PL3	06414905261512
Packaging GTIN PL4	06414905261529
Item Unit Length	158
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,332
Item Unit Width	50

### Technische documenten

Download hier documenten

Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)