


Uponor S-Press knie 90° 40-40

1046908

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie



Over Uponor S-Press knie 90°

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press knie 90° 40-40

1046908



Technische gegevens

Item no EAN	4021598114050
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	72 mm
Lengte (l2)	72 mm
Z-meting Z2	34 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905401550
Packaging GTIN PL4	06414905401567
Item Unit Length	87
Item Unit Height	42
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	90

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl