



Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058

- Koppeling voor PE-Xa 6 bar of PE 100-RC leiding op Uponor Uni Pipe PLUS composietleiding



Over Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing



- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex MLC perskoppeling S-Press PN6 32x2,9-32x3,0

1060058



Technische gegevens

Item no EAN	4021598121669
Item no GTIN	04021598121669
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	66 mm
Lengte (l1)	30 mm
Lengte (l2)	26 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	25
Packaging GTIN PL1	06414905412389
Packaging GTIN PL3	06414905412396
Item Unit Length	48
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,244
Item Unit Width	65

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl