

Uponor Vario thermische aandrijving Retrofit set A-XXX 24V, NC, 1W

1083575

- 24V thermische aandrijving-set voor latere installatie
- Incl. 3 adapterringen voor aanpassing aan ventiel
- Aansluiting tussen bestaande verdelers van andere merken met Uponor Smatrix regeling
- Compatibel met 80% van de huidige verdelers van andere merken
- Open/gesloten indicator
- NC (normally closed) = stroomloos gesloten
- First open-functie
- Automatische inregelfunctionaliteit voor nieuwe en bestaande installaties
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 60 °C
- Hoogte: 58 mm + adapterring
- Kleur: blauw
- Lijst met toe te passen ventilaanpassingen op www.uponor.com/download-centre
- Slaglengte: 5 mm
- Aansluitkabel: 2x 0,75 mm² x 1 m
- U-spoel: 24V/50 Hz
- P-spoel: 1 W
- Diameter: 44,3 mm



No about information

Uponor Vario thermische aandrijving Retrofit set A-XXX 24V, NC, 1W

1083575



Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598131118 |
| Item no GTIN | 04021598131118 |
| Item no VVS | 466235228 |
| RSK no. | 5398304 |
| Item no NRF | 8361015 |
| Item no LVI | 2025235 |
| Item maateenheid | set |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1 |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 100 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 2000 |
| Item Replacement 1 | 1141681 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905469697 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905453580 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905555185 |
| Item Unit Length | 90 |
| Item Unit Height | 42 |
| Item Unit Weight | 0,13 |
| Item Unit Width | 42 |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl