


Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1"MT-Rp1"FT GS25HH6AIZ165


1083628

- Gasstromingsbeveiliging type K volgens DVGW VP 305-1 (12/2007)
- Materiaal: lichtblauw verchromd staal
- CE-markering 0085.
- Debiet van de overstromopening: maximaal 30 l/h bij 100 mbar
- Bedrijfsdruk: 15-100 mbar
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- Drukverlies (alleen GS) bij nominaal debiet: < 0,5 mbar
- Aansluitingen volgens ISO 7-1



Uponor GAS gasstromingsbeveiliging type K R1"MT-Rp1"FT GS25HH6AIZ165

1083628



Technische gegevens

Item no EAN	4021598131699
Item no GTIN	04021598131699
Item maateenheid	st.
Binnendraad Rp	1 inch
Lengte (l)	47 mm
Lengte (l1)	19 mm
Lengte (l2)	19 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	10
Hoeveelheid verpakking 4	450
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging Material short PL3	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905469796
Packaging GTIN PL3	06414905453610
Packaging GTIN PL4	06414905500536
Item Unit Length	47
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,170
Item Unit Width	39

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl