

## Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871

- Voor in metselen en inbetonneren
- Geschikt voor niet drukkend water
- Bestaande uit PE-leiding en krimpkous



### Over Uponor Ecoflex muurdoorvoering NWD

#### Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex muurdoorvoering NDW 250

1083871



## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 4021598132351  |
| Item no GTIN             | 04021598132351 |
| Item no VVS              | 087913250      |
| RSK no.                  | 2282466        |
| Item no NRF              | 8361317        |
| Item no LVI              | 3010427        |
| Item maateenheid         | st.            |
| Lengte (l)               | 550 mm         |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1              |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 16             |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905416929 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905416936 |
| Item Unit Length         | 550            |
| Item Unit Height         | 315            |
| Item Unit Weight         | 2,9            |
| Item Unit Width          | 315            |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

## Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)