



Uponor Klett leiding 14x2,0 640m



1088480

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C



Uponor Klett leiding 14x2,0 640m

1088480



Technische gegevens

Item no EAN	6414905238279
Item no GTIN	06414905238279
Item no NRF	8361275
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 3	640
Packaging GTIN PL3	06414905285952
Packaging GTIN PL4	06414905285969
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	14
Item Unit Weight	0,093
Item Unit Width	14

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl