


Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 300m

1091277

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuur verwarmingssystemen


- Verwarming en koeling
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. systeemdruk Systeemdruk 6 bar bij 70 °C

- KOMO



Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 300m

1091277



Technische gegevens

Item no EAN	6414905222582
Item no GTIN	06414905222582
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	300
Packaging GTIN PL1	06414905269402
Packaging GTIN PL4	06414905277223
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,192
Item Unit Width	25

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl