

Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 640m

1091278

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuur verwarmingssystemen

- Verwarming en koeling
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. systeemdruk Systeemdruk 6 bar bij 70 °C

- KOMO



Uponor Magna pipe PLUS 25x2,3 640m

1091278



Technische gegevens

Item no EAN	6414905222599
Item no GTIN	06414905222599
Item maateenheid	m
Hoeveelheid verpakking 1	640
Packaging GTIN PL1	06414905269419
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,175
Item Unit Width	25

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl