


Uponor Vario S verdeler LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866

- Doorstroom met kleppen voor balanceren en afsluiten
- Retour met afsluitlekken



Over Uponor Vario S verdeler LS

Specificatie


- Gemaakt van roestvrij staal
- Met geïntegreerde kleppen
- Aansluiting rechts of links met vlakke pakking
- Geïntegreerde vul- en ontluichtingsklep in aanvoer en retour
- Aansluiting verwarmingscircuits: G 3/4" Euroconus
- Afstand tussen aansluitingen verwarmingscircuit: 50 mm
- Afstand tussen verdelers met standaard beugel: 225 mm

Toepassing

- Voor vloerverwarming en -koeling
- Max. Druk: 6 bar bij 60 °C

Uponor Vario S verdeler LS 5xG3/4 Euro - G1

1140866



Technische gegevens

Item no EAN	6414900440738
Item no GTIN	06414900440738
Item no VVS	046230105
Item no NRF	8361375
Item no LVI	2022249
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	364 mm
Lengte (l2)	87 mm
Z-meting B	50 mm
Z-meting B1	217 mm
Z-meting H	73 mm
Z-meting H1	30 mm
Z-meting H2	50 mm
Z-meting K	285 mm
Z-meting K1	336 mm
Z-meting W	357 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500906
Packaging GTIN PL4	06414900323017
Item Unit Length	360
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	3,7
Item Unit Width	235

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl