

Uponor Multi plastyfikator VD 450 20l

1000084

- dodatek do jastrychu/wylewki; poprawia parametry
- do stosowania tylko z jastrychem cementowym
- polepsza elastyczność i wodoszczelność
- zużycie materiału na wylewkę o grubości 7 cm : 0.2 l/m²
- minimalna wysokość przekrycia: 30 mm dla 2 kN/m² lub 45 mm dla 5 kN/m² przy ułożeniu na izolacji 5 kN/m²
- czas utwardzania: 21 dni



O produkcie Uponor Multi plastyfikator VD 450

Specyfikacja

- Akcesoria instalacyjne i inne elementy do różnych systemów ogrzewania podłogowego

Podanie

- Promiennikowe systemy ogrzewania i chłodzenia

Uponor Multi plastyfikator VD 450 20l

1000084



Dane techniczne

Item no EAN	4021598023192
Item no GTIN	04021598023192
Pozycja (jednostka miary)	I
Ilość opakowań 1	20
Ilość opakowań 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905431106
Packaging GTIN PL4	06414905455348
Item Unit Length	100
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	1
Item Unit Width	100

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl