

Uponor RS blokada k.szary RS3 grey

1042922

- z plastiku
- do blokowania adapterów RS



O produkcie Uponor RS blokada k.czarny

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Kod kolorystyczny
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji
- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

Jeśli nie podano inaczej:

- Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor RS blokada k.szary RS3 grey

1042922



Dane techniczne

Item no EAN	4021598106864
Item no GTIN	04021598106864
Item no VVS	045459122
RSK no.	1877272
Item no NRF	5079073
Item no LVI	1720627
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Ilość opakowań 1	10
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905458851
Item Unit Length	280
Item Unit Height	8
Item Unit Weight	0,004
Item Unit Width	8

Dokumenty techniczne

[Do pobrania](#) 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl