

Uponor S-Press złączka GZ 50-R2"MT

1046906

- mosiądz cynowany
- instalacja bez kalibracji
- kolorowy znacznik średnicy



O produkcie Uponor S-Press złączka GZ

Specyfikacja

- Z tuleją zaprasowywaną
- Pierścień oporowy
- Przetestowano pod kątem bezpieczeństwa

Podanie

- Woda użytkowa: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi od 0°C do 70°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 95°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Ogrzewanie: temperatura pracy w trybie ciągłym wynosi do 80°C przy maksymalnym stałym ciśnieniu roboczym 10 barów. Krótkotrwała temperatura w przypadku nieprawidłowego działania wynosi 100°C przez 100 godzin w ciągu całego okresu eksploatacji

- Jeśli nie podano inaczej:

Gwint zewnętrzny i wewnętrzny zgodny z normą EN 10226-1

Uponor S-Press złączka GZ 50-R2"MT

1046906



Dane techniczne

Item no EAN	4021598114036
Item no GTIN	04021598114036
Item no VVS	045481054
Pozycja (jednostka miary)	szt.
Długość (l)	84 mm
Długość (l1)	24 mm
Długość (l2)	38 mm
Z-measurement d	50 mm
Ilość opakowań 1	3
Ilość opakowań 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905401512
Packaging GTIN PL4	06414905401529
Item Unit Length	67
Item Unit Height	86
Item Unit Weight	0,759
Item Unit Width	67

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E

obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl