

Uponor Wipex união PN10 32x4,4-G1

1018338

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.



About Uponor Wipex união PN10

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN10 32x4,4-G1

1018338



Dados técnicos

Item no EAN	7331541114103
Item no GTIN	07331541114103
Item no VVS	087883132
RSK no.	2410673
Item no NRF	5110374
Item no LVI	1932132
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	52 mm
Comprimento (l1)	12 mm
Comprimento (l2)	26 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905259885
Packaging GTIN PL3	06414905259892
Packaging GTIN PL4	06414905259908
Item Unit Length	55
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com