

Uponor Wipex união PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340

- União ligação tubagem PEX-a e PE.
- Rosca cilíndrica com junta tórica.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- APENAS adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.



About Uponor Wipex união PN10

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN10 50x6,9-G1 1/4

1018340



Dados técnicos

Item no EAN	7331541114141
Item no GTIN	07331541114141
Item no VVS	087883150
RSK no.	2410675
Item no NRF	5110376
Item no LVI	1932150
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	68 mm
Comprimento (l1)	16 mm
Comprimento (l2)	37 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	10
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259946
Packaging GTIN PL3	06414905259953
Packaging GTIN PL4	06414905259960
Item Unit Length	70
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,667
Item Unit Width	75

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com