


Uponor Wipex T G1-G1-G1

1018345

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



About Uponor Wipex T

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application


- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex T G1-G1-G1

1018345



Dados técnicos

Item no EAN	7331541098915
Item no GTIN	07331541098915
Item no VVS	087842008
RSK no.	2410622
Item no NRF	8362413
Item no LVI	1933025
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	35 mm
Comprimento (I2)	35 mm
Comprimento (I3)	35 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	20
Quantidade de embalagens 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905260065
Packaging GTIN PL3	06414905260072
Packaging GTIN PL4	06414905260089
Item Unit Length	70
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	60

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com