

Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



About Uponor Wipex T

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex T G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Dados técnicos

Item no EAN	7331541098885
Item no GTIN	07331541098885
Item no VVS	087842010
RSK no.	2410623
Item no NRF	8360701
Item no LVI	1933032
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	42 mm
Comprimento (I2)	42 mm
Comprimento (I3)	42 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	10
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905260096
Packaging GTIN PL3	06414905260102
Packaging GTIN PL4	06414905260119
Item Unit Length	83
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,503
Item Unit Width	78

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com