

Uponor Wipex joelho G3-G3

1018353

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



About Uponor Wipex joelho

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex joelho G3-G3

1018353



Dados técnicos

Item no EAN	7331541098854
Item no GTIN	07331541098854
Item no VVS	087832014
RSK no.	2410621
Item no NRF	8360693
Item no LVI	1935080
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	75 mm
Comprimento (l2)	75 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	2
Packaging GTIN PL1	06414905260263
Packaging GTIN PL3	06414905260270
Item Unit Length	120
Item Unit Height	102
Item Unit Weight	2,184
Item Unit Width	120

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com