

## Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

**1018363**

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



### About Uponor Wipex flange

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex flange F65/8-145/2 1/2

1018363



### Dados técnicos

Item no EAN	7331541099332
Item no GTIN	07331541099332
Item no VVS	087844065
RSK no.	2410649
Item no NRF	8360755
Unidade de medida	pce
Z-valor k	145 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437931
Packaging GTIN PL3	06414905446759
Item Unit Length	185
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	3,713
Item Unit Width	185

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)