

Uponor Wipex flange F80/8-160/G3

1018364

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



About Uponor Wipex flange

Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certification

- CERTIF.

Uponor Wipex flange F80/8-160/G3

1018364



Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541099349 |
| Item no GTIN | 07331541099349 |
| Item no VVS | 087844080 |
| RSK no. | 2410650 |
| Item no NRF | 8360756 |
| Item no LVI | 1938180 |
| Unidade de medida | pce |
| Z-valor k | 160 mm |
| Quantidade de embalagens 1 | 1 |
| Quantidade de embalagens 3 | 3 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905437948 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905446766 |
| Item Unit Length | 200 |
| Item Unit Height | 28 |
| Item Unit Weight | 4,183 |
| Item Unit Width | 200 |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com