

## Uponor Wipex flange F100/8-180/G4

**1018365**

- Roscas cilíndricas.
- Inclui juntas tóricas.
- Temperatura e pressão máx.: 10 bar/95 °C ou 16 bar/20 °C.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.



### About Uponor Wipex flange

#### Specification

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

#### Application

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor Wipex flange F100/8-180/G4

1018365



### Dados técnicos

Item no EAN	7331541099356
Item no GTIN	07331541099356
Item no VVS	087844091
RSK no.	2410651
Item no NRF	8360757
Unidade de medida	pce
Z-valor k	180 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905437955
Packaging GTIN PL3	06414905446773
Item Unit Length	223
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	4,441
Item Unit Width	223

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)