


Uponor S-Press união PPSU 50-50

1046402

- Código de cor.



About Uponor S-Press união PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press união PPSU 50-50

1046402



Dados técnicos

Item no EAN	4021598112766
Item no GTIN	04021598112766
Item no VVS	087452150
RSK no.	1877976
Item no NRF	5072017
Item no LVI	1722721
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	39 mm
Comprimento (I2)	39 mm
Quantidade de embalagens 1	3
Quantidade de embalagens 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287628
Packaging GTIN PL4	06414905287635
Item Unit Length	90
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,15
Item Unit Width	52

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com